UWAGA:
1. Wszystkie nie opisane średnice rur wg. rysunku rozmieścić instalacje
2. Opisy i rozmieszczenie poszczególnych zaworów wg. rysunku rozmieścić instalacje pozdrowego zobaczdejczyć p.pożarowe szczelewm o odpromości ogniowej przegrody
3. Wszystkie przejścia rurociągów, przez przegrody oddzielenia wg. projektu architektoniczego

Projektowy zestaw wodomierzowy
DN-RV 2/1" PN/PN

Zawór zwrotny antyskażeniowy
DN-RV 2/1" PN/PN

Hydrant wodny podziemny DUH II 80/100mm DN=75mm/L Dmax=2m/h=1m
- Zawór kątowy DN50
- Wodomierz główny
- Zawór kątowy DN50
- Zawór zwrotny DN50
- Zawór kątowy DN50

Kanał nawiewny "Z" 425mm
Spód kanału wentylacyjnego EA D450
Spód czerpni na szarze zew. +42cm not beam

Zawór zwrotny antyskażeniowy
DN-RV 2/1" PN/PN

Zawór odcinający DN50

Zaworowy zespół pompowy
Pompa filo-Dan 1M 32/8A
Wydajność 1m=1000l/h
Wysokość podnoszenia 1m=10m

Zawór odcinający DN50 z zaworem spustowym

Zawór odcinający DN50 z zaworem spustowym

Zawór odcinający DN50 z zaworem spustowym