

6.	KNR 2-31 0402/0400	Łamy betonowe z oporem pod krawężniki 418,50 x 0,30 x 0,25 =	m ³	31,388 28,88
7.	KNR 2-31 0402/0500	Łamy pod krawężniki dookoła ze wykład. Łamy na tubach o powier. do 40cm. 1260 x 5 + 630 x 3 + 8,00 + 9,40	mb	99,30
8.	KNR 2-31 0403/0300	Krawężniki betonowe wystające o wys. 15 x 30cm na podstypce ca.-półkraj. (SOSTAWA INWENTARZA) 7,00 + 4,00 + 24,00 + 15,00 + 15,00 + + 15,00 + 6,00 + 77,50 + 6,00 + 4,00 + + 16,00 + 62,00 =	mb	254,50
9.	KNR 2-31 0403/0300	Krawężniki j.w. wtopione (SOSTAWA INWENTARZA) 15,00 + 3,00 x 2 + 10,50 + 8,50 + 34,00 =	mb	74,00
10.	KNR 2-31 0403/0300	Krawężniki betonowe wystające o wys. 15 x 30cm na podstypce ca.-półkraj. Tubowe o powierzeniu do 10cm. (SOSTAWA WYKONAWCZY)	mb	99,30
11.	KNR 2-31 0104/05	Mezowanie zaprawy masy cementowej w korycie na całej wielkość popływu grubości masy po zaprawieniu 10cm 1685,91 + 424,80 x 0,30 =	m ²	1685 1813,35
12.	KNR 2-31 0104/05	Podbudowa z kruszywa łamanego warstwą 50cm gr. warstwy po zeps- nowaniu 15cm - kruszywo do odłożenia od inwentara z odłożenia do 100cm	m ²	1334,16
13.	KNR 2-31 0104/07	Podbudowa z kruszywa łamanego warstwą gr. warstwy 80cm po zaprawieniu (kruszywo do odłożenia od inwentara j.w.)	m ²	1334,16